



KECKEX HOTBOX-230V

HEISSWASSER: SOFORT. INTELLIGENT. PRÄZISE.

Das Upgrade für Ihre Reinigungstechnik:

Mit der KECKEX HOTBOX 230V wird kaltes Reinwasser im Handumdrehen zur leistungsstarken Heißwasserquelle. Sie ergänzt bestehende Reinigungsgeräte und eröffnet neue Möglichkeiten für die professionelle, chemiefreie Reinigung.



GLAS- UND
FENSTERREINIGUNG



PHOTOVOLTAIK-
REINIGUNG



FASSADEN- UND
GEBÄUDEREINIGUNG



STEIN- UND
DACHREINIGUNG



NEU



Natürlich. Effektiv. Modular.

KECKEX GMBH
Austraße 30
6832 Sulz, Österreich



www.keckex.com



ZUM
ONLINE-SHOP

KECKEX- HOTBOX-230V



Art. Nr.: KM-000-037

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Netzstrom
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	46 kW
Wassertemperatur und Kapazität	Bis 100 °C bei 150 – 600 l Bis 60 °C bei bis zu 900 l
Wasserpumpe	Hoch- und Niederdruck bis 250 bar
Kraftstofftank	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	4,5 – 6,5 l / h
Kraftstoff	Diesel oder umweltfreundlicher HVO
Steuerung	Digital
Trockengewicht	75 kg
Abmessungen	L/B/H 70 x 60 x 104 cm
Material	Edelstahl

IHRE VORTEILE

- ✓ Bestehende Technik weiter nutzen: Die HOTBOX erweitert vorhandene Systeme, statt sie zu ersetzen.
- ✓ Für Reinwasser geeignet: Die Edelstahl-Heizspirale ermöglicht den Betrieb mit Reinwasser.
- ✓ Hoch- und Niederdruck: Die HOTBOX ist für unterschiedliche Reinigungsverfahren einsetzbar.
- ✓ 230-V-Betrieb: Die HOTBOX lässt sich flexibel mit einem 230-V-Anschluss betreiben.
- ✓ Bis zu 600 l/h bei 100 °C: Für leistungsstarke Heißwasseranwendungen.
- ✓ Bis zu 900 l/h bei ca. 60 °C: Für Anwendungen mit höherem Durchfluss.
- ✓ Flexibel kombinierbar: Hochdruckreiniger, Lanze, Waschbürste, Reinwassersysteme, Reinigungsroboter oder Drohnen – die HOTBOX wird zur zentralen Heißwasserquelle für unterschiedlichste Anwendungen.

VOM WASSERANSCHLUSS ZUR HEISSWASSERANWENDUNG: SO FUNKTIONIERT DIE HOTBOX

1. WASSERQUELLE

Wasser wird über einen geeigneten Wasseranschluss oder ein Reinwassersystem zugeführt.

2. OSMOSE / REINWASSER – optional

Für die Glas- und PV-Reinigung kann die HOTBOX mit einer Osmose-/Reinwasseranlage kombiniert werden.

3. HOTBOX

Die HOTBOX erwärmt das durchströmende Wasser auf die gewünschte Temperatur. Die intelligente Steuerung regelt die Heizleistung automatisch.

4. ARBEITSGERÄT

Das erwärmte Wasser wird anschließend dem gewünschten Reinigungsgerät zugeführt – beispielsweise einem Hochdruckreiniger, einer Lanze oder einer Waschbürste.

DAS ERGEBNIS: Wärme + Wasser + passender Druck bzw. Durchfluss lösen Verschmutzungen effektiv und ermöglichen eine vielseitige, chemiefreie Reinigung.

