



KOMEX-M13-HD/800

L'eau est notre ressource de base.

C'est sur elle, et sur l'énergie verte, que repose notre méthode naturelle de lutte contre les mauvaises herbes.

La forme compacte de nos appareils offre de multiples possibilités d'utilisation.



DÉSHERBAGE



NETTOYAGE



ARROSAGE DES PLANTES



ÉLIMINATION DES CHEWING-GUMS



DÉSINFECTION



Naturel. Efficace. Modulaire.

KECKEX GMBH
Austraße 30
6832 Sulz, Autriche



www.keckex.com



ACCÈS
À LA BOUTIQUE
EN LIGNE



ACCÈS
À LA VIDÉO DU
PRODUIT

KOMEX-M13-HD/800



N° de réf. : KS-000-057

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement électrique, basse pression	Fonctionnement sur batterie, jusqu'à 8 h de fonctionnement continu
Entraînement par moteur Yanmar, haute pression	Moteur diesel 6,8 kW refroidi par air avec pompe Interpump 18 l/min, 160 bar, 1450 tr/min
Alimentation électrique	12 V CC, 250 Ah
Émissions sonores de l'entraînement électrique	< 79 dB, utilisable partout sans nuisances sonores
Émissions sonores du moteur Kohler	> 79 dB
Température de la vapeur d'eau, basse pression	100 à 130 °C, selon les accessoires
Température de la vapeur d'eau, haute pression	0 à 90 °C, selon les accessoires
Réservoir d'eau	800 l, possibilité de pompage à partir de réservoirs d'eau externes
Réservoir de carburant	45 l
Consommation de carburant	4 – 9,5 l/h, selon la durée de fonctionnement
Pompe à eau basse pression	11 – 13 l/min, auto-amorçante, 5 bar
Pompe à eau haute pression	14 – 18 l/min, auto-amorçante, max. 160 bar
Panneau de commande et type de commande	Digital
Dimensions de base	L/I/H environ 220 cm x 140 cm x 130 cm
Poids à sec	Environ 680 kg
Accessoires	2 enrouleurs de tuyau (15 m pour l'eau chaude, 15 m pour l'eau froide), lances manuelles divisibles pour haute et basse pression, nettoyeur de surface
Accessoires en option	Remorque (sur demande)

CONÇU POUR

- ✓ Tous les véhicules équipés d'un attelage de remorque
- ✓ Véhicules électriques
- ✓ Véhicules communaux

DOMAINES D'UTILISATION

- ✓ Communes / municipalités : pour les prestations de services et l'entretien des établissements publics, parcs, cimetières, écoles, aires de jeu et complexes sportifs, zones d'exploitation, bâtiments à usage commercial, zones de protection des eaux, chemins, parvis d'ensembles résidentiels et bâtiments publics, etc.
- ✓ Maîtrise d'espèces végétales invasives comme la Renouée du Japon
- ✓ Nettoyage de panneaux de signalisation, etc.

La méthode KECKEX est la plus efficace pour éliminer les mauvaises herbes de manière naturelle. Un mélange chaud de vapeur d'eau permet de lutter contre les mauvaises herbes à la fois sur la surface traitée et au niveau des racines.



50 % de vapeur pour agir en surface



50 % d'eau chaude pour agir au niveau des racines

Le collet de la plante est ébouillanté

La chlorophylle est détruite

Les fibres des racines sont détruites



Répétition du traitement

